

## **SAFECOAT 500**

<b>Beschreibung</b>	mechanisch verfestigtes Wirrfaservlies aus 100 % Polypropylen
<b>Produkteigenschaften</b>	chemische Beständigkeit im pH-Wert-Bereich 2-13, hoher Schutzeffekt, hohe Drainageleistung, GRK 3
<b>Anwendungsbereich</b>	universelles Schutz- und Drainvlies für den Hoch- und Tiefbau
<b>Verlegung</b>	Überlappungen von mind. 15 cm oder Heißluftverschweißen

<b>Technische Daten</b>	<b>Norm</b>	<b>Dim.</b>	<b>Wert</b>
Flächengewicht:	DIN EN 12127	g/m <sup>2</sup>	ca. 500
Nennstärke:	DIN 53855/3	mm	ca. 4,2
Stempeldurchdruckfestigkeit:	DIN 54307	N	> 2.300
Höchstzugkraft: l/q/∅	DIN EN 29073/3	kN/m	> 15
Höchstzugkraft - Dehnung: l/q/∅	DIN EN 29073/3	%	> 90
<b>Lieferform:</b>			
Rollenlänge:		l <sub>f</sub> m	50
Breite:		m	2
Fläche / Rolle:		m <sup>2</sup>	100
Gewicht:		kg	ca. 53

**Das *novoflor* Qualitätsmanagement- System ist zertifiziert nach ISO 9001**

Die Angaben der vorliegenden Information entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen, jedoch kann eine Verbindlichkeit daraus nicht hergeleitet werden. Jeder Verarbeiter haftet selbst für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften, insbesondere auf dem Gebiet des Lizenz- und Patentrechtes. Der Produktverbesserung dienende Veränderungen vorbehalten. © **novoflor** NFR/QM/Be/08/13